

LEGEND





50000952
50000953
50000954
50000955





www.griferiarovira.com

1




2



27 mm.


60 mm.

2x




3

50000952
50000953
50000954
50000955




3



50000952



3

50000953



	 BAR	1 MÍN	 1 A 3 BAR
		5 MÁX	
	° C 	50 °	 50° A 65°
		80 °	
	> 5 BAR 		


El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

Grifería Sanitaria Rovira s.a. shall not be held liable for the non-compliance of these instructions.


Le non-respect de ces instructions exonère a Grifería Sanitaria Rovira s.a. de toute responsabilité.

3

50000954



3





5

IMPRESINDIBLE Y OBLIGATORIO VERIFICAR LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA ANTES DE PONER EL REVESTIMIENTO.








VERIFYING TIGHTNESS AND CORRECT PERFORMANCE OF THE PIECE BEFORE TILING IS INDISPENSABLE AND COMPULSORY.

IL EST INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE DE VÉRIFIER L'ÉTANCHEITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PIÈCE AVANT DE POSER LE REVÊTEMENT.



3

50000955



OK

