

MONOMANDO NORAY





05030010
05030020
05030030
05030040





www.griferiarovira.com

1





2



Min. = 27mm
Max. = 65mm


3x



3

05030010


05030030




3

05030020


05030040





2



2




	 BAR	1 MÍN	 1 A 3 BAR
		5 MÁX	
 ° C 		50 °	 50° A 65°
		80 °	
	> 5 BAR 		

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.



Grifería Sanitaria Rovira s.a. shall not be held liable for the non-compliance of these instructions.

Le non-respect de ces instructions exonère a Grifería Sanitaria Rovira s.a. de toute responsabilité.

4



5








6

IMPRESINDIBLE Y OBLIGATORIO VERIFICAR LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA ANTES DE PONER EL REVESTIMIENTO.

VERIFYING TIGHTNESS AND CORRECT PERFORMANCE OF THE PIECE BEFORE TILING IS INDISPENSABLE AND COMPULSORY.

IL EST INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE DE VÉRIFIER L'ÉTANCHEITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PIÈCE AVANT DE POSER LE REVÊTEMENT.



OK

